

BOTÍN V-FLEX V73 MICROFIBER

TALLAS

35 a la 46

CARACTERÍSTICAS

Calzado tipo botín de uso general, diseño ágil y alto rendimiento. Su excelente combinación de diseño y confort brindan un amplio rango de uso en actividades tales como Industria, Minería, Construcción y afines. De acuerdo a la tabla de protección individual se puede definir su mejor uso específico. Liviano y flexible creado para brindar máxima comodidad y protección.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aparado: Microfibra.
- Forro: Textil, malla mesh.
- Altura Caña: 120 mm.
- Inyección: PU/TPU.
- Plantilla no metálica. Punzón de 4,5 mm. (PS) Resistente a la perforación no inferior a 1100N.
- Plantilla Interior: Poliuretano (PU) Textil, antimicótica e intercambiable.
- Aislante: Para riesgo eléctrico inferiores a 600 V. ASTM F2413-18 (EH).
- Puntera: Composite, resistente al impacto y a la compresión, protege la punta del pie de daños.
- (WPA) Resistencia a la absorción y penetración de agua.
- Antideslizante: (SR) Deslizamiento en baldosa + glicerina.
- Resistencia a Ácidos e Hidrocarburos.
- Sistema de Cierre: Cordones resistencia mínima 50 Kg/F.

TECNOLOGÍAS



CALZADO AISLANTE



CALZADO ANTIDESLIZANTE



RESISTENCIA A ÁCIDOS E HIDROCARBUROS



PUNTERA DE COMPOSITE



RESISTENTE A LA ABSORCIÓN Y PENETRACIÓN DE AGUA



PLANTILLA TEXTIL ANTIPERFORANTE



NORMAS Y CERTIFICACIONES

CE EN ISO 20345:2022
SB PS WPA SR

Norma Americana



F2413-18 (EH)

BOTÍN V-FLEX V73 MICROFIBER



TABLA DE TALLAS (CM)

TALLA	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
CM	23,4	24	24,7	25,4	26	26,7	27,4	28	28,7	29,4	30	30,7



Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos.